

PRESTATIEVERKLARING**91031 CURA Safe 44.2 met matte folie**

Gelaagd glas en gelaagd veiligheidsglas voor gebouwen en bouwconstructies

EN 14449:2005

Essentiële kenmerken	Prestaties
Brandveiligheid	
Brandwering	NPD
Reactie op brand	NPD
Gedrag ten opzichte van uitwendige vuurhaard	NPD
Veiligheid bij gebruik	
Kogelwering	NPD
Explosiewering	NPD
Inbraakwering	P1A-P2A
Slingerproefweerstand	1B1
Weerstand tegen plotse temperatuursverandering en temperatuursverschillen	NPD
Weerstand tegen wind-, sneeuw- en permanente belasting	NPD
Bescherming tegen geluidshinder	
Directe luchtgeluidisolatie	35 (-1;-3)
Thermische eigenschappen	
Declared emissivity	0,89
Thermische eigenschappen (EN 673): Ug-waarde (W/(m ² .K))	5,5
Stralingseigenschappen	
Lichttransmissie	67
Lichtreflectie	12/12
Solar energy characteristics	
Energietransmissie	59
Zonreflectie	10/10
Zontoetredingsfactor	NPD
Duurzaamheid	
	PASS

NPD = No Performance Determined (Gedrag niet gedeclareerd)

De prestaties van het omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.