



GLASWANDENSPECIALIST
WWW.GLASWANDENSPECIALIST.NL

Spezifikationen:

Möglich für das Dach ist:

Klar Polycarbonat

Opal Weiß Polycarbonat

IQ relax Polycarbonat (wohl das Licht, weniger Wärme)

Glasteilen sind geschichtet und 10 mm ESG Sicherheitsglas

Opal Sichtersicherheitsglas

LED-beleuchtung ist möglich:

Standard LED

Dimbaar LED mit Fernbedienung

Farben der profile:

RAL 7016 Antrazit

RAL 9001 Creme Weiß

Sonstige farben auf Anfrage.

Rinneprofil und Mauerprofil max. 8 mtr. in einem Zug

Rinne, Träger und Pfosten sind jedesmahl 1 festes Stück

Lastenberechnung gibt 80 kg pro m² einschließlich Sicherheitsabstand

2 mm hochwertiges Aluminium bis zu 3,2 mm

Die Terrassendachbreite maximum 6 mtr auf zwei Pfosten

Mit mehrere Pfosten bis zu 12 Mtr möglich

Glasdächer max. Tiefe 4 mtr.

Alle kanten der Platten sind mit Gummistreifen versehen

Wasserauslauf im Profil

Verzinkter Stahlband in das Trägerprofil möglich.

Einfache erweiterung mit Glasschiebewände

Einfache Montage